




Tergivetro fisso con impugnatura in polipropilene

Tergivetro in acciaio inox con impugnatura in polipropilene con molla e supporto in gomma intercambiabile



Informazioni tecniche

codice	note	cm	pz	kg	m ³
00008040		↓ 25	10	1,85	0,005
00008041		↓ 30	10	2	0,005
00008042		↓ 35	10	2,15	0,005
00008043		↓ 40	10	2,28	0,005
00008044		↓ 45	10	2,44	0,005
00008045		↓ 50	10	2,53	0,005
00008046		↓ 55	10	2,76	0,006

SISTEMA

Sistema pulizia vetri con vello e tergovetro
Ideale per un utilizzo tradizionale

Vantaggi

- **Lunga durata:** materiale inossidabile, garantisce una lunga vita del prodotto
- **Ergonomico:** grazie al diametro della manopola studiato per ridurre lo sforzo dell'operatore e evitare dolori alla mano

Compatibilità

Compatibile con aste telescopiche

Materiale

Impugnatura: polipropilene - Supporto: acciaio inox

Caratteristiche

Il tergovetro è composto da un impugnatura e da un supporto in acciaio inox forato con molla per il fissaggio della lamina
La gomma può essere facilmente sostituita quando si usura



Prodotti complementari



Asta 2 pezzi

Asta 1 pezzo



Asta 3 pezzi

Varianti prodotto



Tergivetro fisso con impugnatura rivestita in gomma



Tergivetro snodato